TERMINAL

# Outdoor Stele

- **55“ Full HD Display mit 4000 nits für optimale Lesbarkeit im Außenbereich**
- **Robustes, wetterfestes Gehäuse (IP65) mit entspiegeltem IK10-Sicherheitsglas**
- **Intelligentes Thermo-Management für sicheren 24/7-Betrieb bei -30 °C bis +40 °C**
- **Flexibel einsetzbar im Portrait- oder Landscape-Format, freistehend oder montiert**
- **CE, ISO 9001, 2x HDMI**

## Outdoor-Stele: Sichtbar. Sicher. Smart.

Die Outdoor-Stele bietet eine robuste und flexible Lösung für anspruchsvolle Digital-Signage-Anwendungen. Mit hoher Helligkeit, entspiegeltem Sicherheitsglas und automatischem Thermo-Management gewährleistet sie eine zuverlässige Darstellung bei jedem Wetter. Dank modularer Bauweise kann die Stele in Portrait- oder Landscape-Format sowie als freistehende, Wand- oder Deckenmontage eingesetzt werden. Das intelligente Steuerungssystem überwacht automatisch Lüfter, Heizung und Displaybetrieb und sorgt für optimale Betriebsbedingungen. Korrosionsbeständige Materialien und Schutzarten bis IP65 garantieren Langlebigkeit und Wartungsfreundlichkeit. Smarte Vernetzungsfunktionen sowie eine integrierte Failover-Content-Funktion sichern eine durchgängige Nutzung. Die Outdoor-Stele eignet sich ideal für öffentliche Räume, Verkehrsknotenpunkte und gewerbliche Anwendungen.



**Allgemeine Hinweise & Haftungsausschluss**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich zu Informationszwecken. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Wir sind kein Händler und kein offizieller Vertreter der Inputech AG. Alle Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

## Allgemeine Produktdetails

| Modell | Outdoor Terminal 55“ |
|---|---|
| Displaygröße | 55 Zoll |
| Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Helligkeit | 4000 nits |
| Betrachtungswinkel | 178° H/V |
| Lebensdauer | bis zu 100.000 h |

## Ausstattung

**Display:**

- LCD High Brightness Display
- 43” – 55” FullHD Auflösung (1920 x 1080 Pixel), 75” 4K Auflösung (3840 x 2160 Pixel)
- Betrachtungswinkel 178° horizontal und vertikal
- Local Dimming Technologie
- Light Life Time (typisch) bis 100.000 Stunden

**Temperatur- und Klima-Management:**

- Temperaturbereich: -30°C bis +40°C
- Betriebssicherer 24/7-Einsatz durch ausgeklügeltes Thermo-Management, auch bei starken Temperaturschwankungen
- Automatische Reaktionsverzögerung nach Stromausfällen oder Kälte-Notabschaltungen zur Akklimatisierung
- Steuerung von Lüftern, Heizelementen, Sensoren und Display über integriertes Steuersystem
- Werkseitig programmierte Betriebsparameter
- Automatisches Abspielen eines vordefinierten „Failover-Contents“ bei PC-/Player-Ausfall oder Content-Fehlern

**Steuerung & Vernetzung:**

- Automatische Steuerung und Überwachung von Helligkeit, Lüfter und Heizung
- Cloud-Anbindung zur Remote-Überwachung aller relevanten Parameter
- Einfache Erweiterung bestehender Schnittstellen und Systeme

**Gehäuse & Schutz:**

- Gehäuse aus korrosionsbeständigem, eloxiertem Aluminiumprofilsystem
- Unterkonstruktion und Standfüße aus verzinktem Stahl mit Pulverbeschichtung
- RAL-Farbgestaltung speziell für Außenanwendungen möglich
- Wetterschutzklasse: Gehäuse IP65, Kühlsystem IP54
- Verdecktes Schließ- und Verriegelungssystem
- Wartungsfreundlich: Wartung durch eine Person in ca. 10 Minuten möglich

**Modularität und Flexibilität:**

- Formate: Portrait und Landscape
- Montagearten: freistehend (Standfüße), Wand- oder Deckenmontage
- Ausführungen: einseitig und doppelseitig

**Glas:**

- 8mm VSG-Sicherheitsglas, entspiegelt
- IK10-zertifiziert (vandalismussicher)
- Integrierter UV- und IR-Filter



**Allgemeine Hinweise & Haftungsausschluss**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich zu Informationszwecken. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Wir sind kein Händler und kein offizieller Vertreter der Inputech AG. Alle Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

## Ausstattung

**Konnektivität & Optionen:**

- 2x HDMI-Anschlüsse
- Betriebsspannung: 230 VAC, 50 / 60 Hz, 1 Phase, 10 A Absicherung
- Multi-Touch (PCAP)
- Integrierter Computer auf Anfrage
- WLAN-Antenne (2,4 GHz / 5 GHz)
- LTE-Antenne/Modem (3G / 4G, bis zu 150 Mbps)

**Zertifizierungen:**

- CE-Zertifizierung
- IEC/EN62368-1:2014
- IEC/EN60950-22:2016
- ISO 9001 Zertifizierung

**Abmessung:**

- Portrait: 2229 x 900 x 195 mm
- Landscape: 2000 x 1429 x 195 mm
- Gewicht: ca. 135 kg

**Herkunft:**

- Schweizer Produktion
- Spezialist für Outdoor-Displays und Terminals



**Allgemeine Hinweise & Haftungsausschluss**

Dieses Datenblatt dient ausschließlich zu Informationszwecken. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Wir sind kein Händler und kein offizieller Vertreter der Inputech AG. Alle Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.