



Symbolbild



Symbolbild



Symbolbild



Symbolbild

1300 kg

Kühlanhänger

WM Meyer

- Frisch & zuverlässig: Hält Lebensmittel, Getränke oder Medizinprodukte jederzeit kühl und sicher.
- Flexibel einsetzbar: Ideal für Vereinsfeste, Events, Gastronomie oder Hilfseinsätze.
- Stabil & sicher: Robuster Aufbau, rutschfester Boden und zuverlässige Kühltechnik.
- Einfach im Handling: Bequeme Be- und Entladung durch Doppeltür, leicht zu reinigen.
- Mobil & praktisch: Kompakt, straßentauglich und schnell einsatzbereit.

Kühlanhänger: Zuverlässige Kühlung – überall einsatzbereit

Der Kühlanhänger ist die praktische Lösung für alle, die empfindliche Waren sicher transportieren oder kühl lagern müssen. Ob Getränke bei Vereinsfesten, Lebensmittel im Catering oder Medizinisches bei Hilfseinsätzen – er sorgt zuverlässig für die richtige Temperatur. Dank stabiler Bauweise, rutschfestem Boden und sicherer Zurrmöglichkeiten ist alles geschützt.

Die doppelflügelige Hecktür ermöglicht komfortables Be- und Entladen, während die pflegeleichten Oberflächen eine schnelle Reinigung garantieren. So haben Vereine, Einrichtungen und Veranstalter jederzeit eine flexible Kühlstation zur Hand.

Kühlanhänger

Produktdatenblatt Version 1.0
Letzte Aktualisierung: 28.08.2025

Allgemeine Hinweise & Haftungsausschluss

Dieses Datenblatt dient ausschließlich zu Informationszwecken. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Wir sind kein Händler und kein offizieller Vertreter der WM Meyer Fahrzeugbau AG. Alle Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.



Technische Daten

zul. Gesamtgewicht	1.300 kg
Leergewicht	580 kg
Zuladung	720 kg
Innenmaße	ca. 2 453 × 1 446 × 1 800 mm
Außenmaße	ca. 4 100 × 2 050 × 2 440 mm
Ladehöhe	700 mm
Achsen	1 Achse
Bereifung	14 Zoll
Aufbauart	Kühlkoffer +6°
Ausstattung	Auflaufbremse, Stützrad, Gummifederung

Fahrwerk & Sicherheit

- Sicherheitskugelpkupplung mit Verschleiß- und Sicherungsanzeige
- Auflaufbremse (hochwertig, selbstnachstellend) mit Rückfahrautomatik
- V-Deichselrahmen, feuerverzinkt und stabil
- Qualitätsachse, wartungsarm, verzinkt, mit Gummifederung für optimales Fahrverhalten
- Stützrad verstärkt und stabil
- 4 Schwerlaststützen für sicheren Stand
- Kotflügel aus verzinktem Stahl
- Beleuchtungseinheit gemäß StVZO inkl. Nebelschlussleuchte & Rückfahrscheinwerfer
- 13-poliger Stecker

Aufbau & Isolierung

- Sandwichpolyester-Aufbau, vollisoliert
- Wände und Dach: ca. 60 mm stark
- Türen: ca. 54 mm stark
- K-Wert: ca. 0,52
- Oberflächen: weiß, ähnlich RAL 9016
- Aluminiumprofile eloxiert
- Siebdruckboden: ca. 60 mm stark, wasserfest beschichtet und rutschhemmend
- Innen-Rammschutz (Siebdruckholz) an Stirn- & Seitenwänden, Höhe 250 mm

Türen & Beschlüge

- 2-flügelige Hecktür mit Kühlzellenverschluss, abschließbar
- Hecktürflügel 270° umschlagbar
- Hecktürscharniere aus Aluminium
- 2 Türfeststeller aus Edelstahl (V2A)
- Rangiergriff vorne

Kühlung & Komfort

- Qualitätskühlmaschine WMK 4
- Innenbeleuchtung 230 V mit Schalter (hinten rechts)

Kühlanhänger

Produktdatenblatt Version 1.0
Letzte Aktualisierung: 28.08.2025

Allgemeine Hinweise & Haftungsausschluss

Dieses Datenblatt dient ausschließlich zu Informationszwecken. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten. Wir sind kein Händler und kein offizieller Vertreter der WM Meyer Fahrzeugbau AG. Alle Marken- und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.